电子水分仪

- 中/英文测试报告打印;
- 水分含量/干重百分比（固含量）/干重显示;
- 40~199℃测试温度可调，3~99分钟加热时间可调;
- 加热模式/加热温度/测试时间可设;
- 450W石英卤素灯，可持续工作5000小时;
- PT高精度温度传感器，温控保护系统;
- 15组参数设置存储地址，5组测试报告历史存储;
- 高精度水平仪+可调节脚;
- 精浇筑铝机身+耐高温高分子材料（长效耐温达250℃）;
- 两层304不锈钢全镜面加热保温仓;
- 加热状态可视磨砂玻璃窗，可时刻观测加热测试状态;
- 22mm加热空间，可选体积控制加热组件;
- 一次成型防烫手测试样品移除提篮设计;
- 标配50只铝制样品盘，标配F2级校准砝码;
- 低于20分贝超静音微风扇配合多风道冷却系统;
- RS232数据接口，可连接打印机打印测试报告。

	ESH40	ESH35	ESH32	ESH31
最大称量值（g）	110	110	110	110
可读性（mg）	10	5	2	1
样品盘尺寸（mm）	Φ 90	Φ 90	Φ 90	Φ 90
加热方式	卤素灯	卤素灯	卤素灯	卤素灯
显示方式	高清LCD（白底黑字，背光可关）			
温度范围	40℃~199℃	40℃~199℃	40℃~199℃	40℃~199℃
时间设定	3~99分钟	3~99分钟	3~99分钟	3~99分钟
储存历史数据	15组	15组	15组	15组



- 操作流程全程提示;
- 内置电子水平泡;
- 600W石英卤素灯，可持续工作10000小时;
- 符合GMP要求;
- 加热盖防跌落设计;
- 自然空气对流气道设计;
- 开盖断电保护装置;
- 工作台面板侦测功能;
- 专业锄型电源线设计;
- 全景观察窗设计;
- 聚能扼温环设计;
- 可拆卸式加热灯管设计;
- 可拆卸式工作台面板设计;
- 样品重量控制，保证多次测量准确度。

	ESH122	ESH123	ESH124
最大称量值（g）	120	120	120
可读性（mg）	5	1	0.1
样品盘尺寸（mm）	Φ 90	Φ 90	Φ 90
加热方式	4.3寸TFT（系统触摸屏）		
显示方式	标准、渐进、阶梯		
温度范围	40℃~180℃	40℃~180℃	40℃~180℃
时间设定	1~99分钟	1~99分钟	1~99分钟
储存历史数据	36组	36组	36组

