连华科技

5B-6D(V10)型-氨氮快速测定仪

■ 仪器符合《HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》、《HJ 536-2009 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》



符合标准　彩色触摸屏　多种测定模式　测定速度快　操作简单　数据打印

本产品适用于:污水处理工程公司、环境监察部门、应急检测部门及对下属部门监察、工业废水排放检测单位或科研院校







功能特点 | Functional Characteristic

多种测定模式	5.6吋彩色触屏	配备完善的专业试剂	校准功能
具有双光路无干涉系统，可采用纳氏试剂法测定水中的氨氮，也可采用水杨酸法测定水中的低量程氨氮和高量程氨氮。同时支持皿比色和管比色、预制试剂等多种测定模式	全新界面设计，直观的菜单导航系统，更具科技含量	配备完善的专业纳氏试剂、水杨酸高、低量程、预制试剂等耗材试剂，工作步骤大大减少，测量更加简单、准确	仪器自备校准功能，可根据标准样品计算并存储曲线，无需手动制作曲线
专业氨氮测定仪	**拟合曲线**	**数据功能**	**外观设计**
作为测定氨氮的最专业的水质测定仪，浓度直读，测量结果更准确稳定	仪器具备自制拟合曲线功能，适合科研单位使用	可存储1.2万个数据，支持USB、红外传输至电脑，还可以通过内置打印机打印当前及历史数据	采用专利设计的模具外壳，整机美观大方

技术参数 | Technical Parameter

检测参数

仪器名称	氨氮快速测定仪	产品型号	5B-6D(V10)
测定项目	氨氮	测定范围	(0~160)mg/L
示值误差	误差≤±5%	测定时间	(10~40)分钟
批处理量	不限	重复性	≤±3%
光源寿命	10万小时	稳定性	＜0.005A/20分钟
存储数据	1.2万	供电方式	220V交流电源

物理参数

显示屏	5.6吋触摸屏	操作界面	全中文显示
打印机	热敏行式打印机	比色方式	比色管、比色皿
仪器重量	3.5Kg	仪器尺寸	(350×250×159)mm

环境及工作参数

环境温度	(5~40)°C	环境湿度	相对湿度≤85%(无冷凝)
工作电源	AC220V±10%/50Hz	额定功率	20W

测定项目

测定项目	测定方法	测定项目	测定方法	测定项目	测定方法
纳氏试剂法-皿	纳氏试剂分光光度法	水杨酸法-高量程皿	水杨酸分光光度法	水杨酸法-低量程皿	水杨酸分光光度法
纳氏试剂法-管	纳氏试剂分光光度法	水杨酸法-高量程管	水杨酸分光光度法	水杨酸法-低量程管	水杨酸分光光度法
纳氏试剂法-预制	纳氏试剂分光光度法	水杨酸法-高量程预制	水杨酸分光光度法	水杨酸法-低量程预制	水杨酸分光光度法